

Spreaderåk Standard



QR Code

Teknisk data

TYPE	WLL 30o	WLL 45o	LENGDE
SBF16-3000	16 t	13 t	3,0 m
SBF20-5500	20 t	16 t	5,5 m
SBF23-5500	23 t	18 t	5,5 m
SBF27-5500	27 t	20 t	5,5 m
SBF40-7000	40 t	26 t	7,0 m
SBF45-8000	45 t	30 t	8,0 m
SBF62-10000	62 t	40 t	10,0 m
SBF55-8000	55 t	35 t	8,0 m
SBF85-10000	85 t	55 t	10,0 m



Sprederåk Standard



Produktbeskrivelse

FRAM Sprederåk Standard

FRAM Sprederåk er det beste løfteredskapet når det er tilstrekkelig høyde over objektet som skal løftes.

Sprederåket har festepunktene plassert ytterst, og omfordeler de vertikale løftekreftene til horisontale krefter i åket. Sprederåket er ofte lettere enn et tilsvarende Løfteåk.

FRAM Standard Sprederåk leveres i lengder fra 3,0 til 10,0 meter. WLL fra 13 tonn til 85 tonn iht. Maskin Direktivet 2006/42EC og EN13155.

Utover standard sortimentet kan vi bygge et bredt utvalg Sprederåk, helt fra de aller minste med WLL på 100kg til de største med WLL 600 tonn og lengder opp til 10,5 meter.

Alle spredere kan sertifiseres iht. en rekke relevante standarder som for eksempel, Norsok R002 , DNV 2.7.3. , DNV ST-N001 etc. men med andre maks lengder og WLL.

Arbeidsvinkel for FRAM Standard Sprederåk er max. 45 grader.

FRAM produserer alle spredere med materialsporbarhet og sertifiserte prosedyrer. FRAM utfører last test av løftepunkter og 100% NDT av lastbærende sveiser.

FRAM Standard Spreder leveres med forskjellige typer overflatebehandling, som for eksempel pulverlakkert, galvanisert, ulike industrilakk systemer eller Norsok M501.

Dokumentasjonspakke etter kundens ønske.

For spesialtilpassede Sprederåk se FRAM [Spesial](#).

Ta kontakt for tilbud