

# Løfteåk LYA201



QR Code

## Teknisk data



| Item no                    | WLL (ton) | L max (mm) | L min (mm) |
|----------------------------|-----------|------------|------------|
| LYA201-2-1000-500-(A/B/C)  | 2         | 1000       | 500        |
| LYA201-2-2000-1000-(A/B/C) | 2         | 2000       | 1000       |
| LYA201-2-3000-1200-(A/B/C) | 2         | 3000       | 1200       |
| LYA201-2-5000-2500-(A/B/C) | 2         | 5000       | 2500       |
| LYA201-2-6000-3000-(A/B/C) | 2         | 6000       | 3000       |
| LYA201-3-1000-500-(A/B/C)  | 3         | 1000       | 500        |
| LYA201-3-2000-1000-(A/B/C) | 3         | 2000       | 1000       |
| LYA201-3-3000-1200-(A/B/C) | 3         | 3000       | 1200       |
| LYA201-3-4000-1500-(A/B/C) | 3         | 4000       | 1500       |
| LYA201-3-5000-2500-(A/B/C) | 3         | 5000       | 2500       |
| LYA201-3-6000-3000-(A/B/C) | 3         | 6000       | 3000       |
| LYA201-5-1000-500-(A/B/C)  | 5         | 1000       | 500        |
| LYA201-5-2000-1000-(A/B/C) | 5         | 2000       | 1000       |
| LYA201-5-3000-1200-(A/B/C) | 5         | 3000       | 1200       |

|                                 |    |      |      |
|---------------------------------|----|------|------|
| LYA201-5-4000-1500-<br>(A/B/C)  | 5  | 4000 | 1500 |
| LYA201-5-5000-2500-<br>(A/B/C)  | 5  | 5000 | 2500 |
| LYA201-5-6000-3000-<br>(A/B/C)  | 5  | 6000 | 3000 |
| LYA201-10-1000-500-<br>(A/B/C)  | 10 | 1000 | 500  |
| LYA201-10-2000-1000-<br>(A/B/C) | 10 | 2000 | 1000 |
| LYA201-10-3000-1200-<br>(A/B/C) | 10 | 3000 | 1200 |
| LYA201-10-4000-1500-<br>(A/B/C) | 10 | 4000 | 1500 |
| LYA201-10-5000-2500-<br>(A/B/C) | 10 | 5000 | 2500 |
| LYA201-10-6000-3000-<br>(A/B/C) | 10 | 6000 | 3000 |

# Løfteåk LYA201



## Produktbeskrivelse

FRAM Justerbart Løfteåk LYA 201

FRAM Justerbart Løfteåk LYA 201 leveres i en rekke forskjellige kapasiteter og lengder.

LYA 201 kan tilpasses oppgaven med de valgbare løfterammene.

Arbeidsbredde og tyngdepunksforskyving kan tilpasses løftet.

FRAM Løfteåk LYA 201 leveres i lengder fra 1,0 til 6,0 meter. WLL fra 2,0 tonn til 10,0 tonn iht. Maskin Direktivet 2006/42EC og EN13155.

I tabellen under presenteres et utvalg standardvarianter, men vi kan tilpasse størrelse og utførelse til kundens behov. Da er det få begrensninger på dimensjoner og WLL.

Alle Løfteåk kan sertifiseres iht. en rekke relevante standarder som for eksempel, Norsok R002, DNV 2.7.3. , DNV ST-N001 etc.

FRAM produserer alle Løfteåk med materialsporbarhet og sertifiserte prosedyrer. FRAM utfører last test av løftepunkter og 100% NDT av lastbærende sveiser.

LYA 201 Løfteåk leveres pulverlakkert i RAL 1004.

Andre typer overflatebehandling på forespørsel, f.eks. galvanisert, ulike industrilakk systemer, eller Norsok M501.

Dokumentasjonspakke etter kundens ønske.

Ta kontakt for tilbud