

# 9002 Maxo TLP VINSJ



QR Code

**SKU:** IG300622

**Pris eks mva:** Kr 298990.00

## Teknisk data

Maks trekraft / Tom trommel:	90 kN (9 tonn)
Maks trekraft / Full trommel:	44,4 kN
Antall tromler:	2
Ståltau, teoretisk kapasitet:	92 m, 14 mm (ISO 6687)
Anbefalt ståltaulengde:	50 m, 12 mm
Inntrekkshastighet ved 540 rpm:	0,30 – 0,61 m/s (ISO 6687)
Uttevslingsforhold:	1:19,5
Nødvendig tilført effekt:	33,8 kW (ISO 6687)
Bremsekraft:	Min 112,5 kN (11,3 tonn)
Betjening:	El.hydraulisk med egen oljeforsyning og pumpe HP, 13-pols kontakt
Clutch:	Dobbel tørrplate
Bremse:	Utvendig bremseband, automatisk sikkerhetsbrens
Montering:	3-punkt
Akseltapp, avstand fra bakken:	58 cm, regulerbar
Høyde/ Bredde:	185/ 220 cm
Vekt (uten ståltau):	950 kg



# 9002 Maxo TLP VINSJ



## Produktbeskrivelse

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekkraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby. 9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektrohdraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensning overføres fra/ til traktorens hydraulikksystem og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtsj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.

- Trekkraft 90 kN (9 tonn) pr. trommel
- Egnet for traktorer fra 59 kW (80 hk) og oppover
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Vekt 950 kg
- TLP lunnepanne 220 cm bredde og 185 cm høyde
- Elektrohdraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind som hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Dobbelkløtsj på hver trommel
- Verneutstyr beskytter operatør og traktor uten å påvirke sikt eller arbeidskomfort
- Propellport med doble trinser
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft i rolig gange