

SP 250 V-plog



QR Code

SKU: IG640002

Pris eks mva: Kr 74300.00

Teknisk data

Bredde:	2,5 meter
Vekt:	325 kg
Min. målt ved "V" form.:	Slitestål 207,5 cm og topp kantvinge 239 cm



SP 250 V-plog



Produktbeskrivelse

Lastermontert eller 3 punkts frontmontert hydraulisk snøplog med sjokkventil. Har 250/280/310 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har opptil 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk fra traktor med vendebryter. Stillbare skålformede slepesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk. (NB! Ved bruk av frontlaster må traktoren ha flyt-funksjon. Ved 3 punkt frontmontering anbefaler vi bruk av flyt-feste).

V-Plogen leveres med el.styring, sjokkventil og parallellfunksjon som standard.