

9002 MAXO VINSJ



QR Code

SKU: IG300630

Pris eks mva: Kr 252360.00

Teknisk data

Tromler	2
Betjening	Radio(el.-hydraulisk)
Maksimal trekkraft (Tom trommel)	90 kN (9 tonn)
Maksimal trekkraft (full trommel)	44 kN
Brems	Bremsebånd (Automatisk)
Bremsekraft (tom trommel)	113 kN
Bremsekraft (full trommel)	55 kN
Høyde /bredde / dybde	82 / 92 / 61 cm
Vekt (uten ståltau/ekstraustyr)	877 kg
Teoretisk ståltaukapasitet	131 m, 12 mm (kompakt)
Anbefalt ståltau	70 m, 12 mm (kompakt)
Anbefalt traktorstørrelse	fra 59 kw (80 hk)
Tilkobling til traktor	Standard vinsjtopp-feste
Høyde på PTO-tapp	-



9002 MAXO VINSJ



Produktbeskrivelse

Iglands to-tromlede vinsjer selges for det meste i TL-versjon, d.v.s. at vinsjtoppen, festebraketten og lunnepannen er montert sammen i én enhet og tilpasset traktorens trepunktsoppheng. Vinsjtoppene kan imidlertid leveres separat for fast montering til spesialoppbygging av traktorer og skogsmaskiner. Betjening: Elektrohydraulisk HP med egen oljeforsyning. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau. Resultatet blir at tømmeret blir mer håndterbart, gir bedre arbeidsforhold og sikkerheten blir ivaretatt på en bedre måte. Hvorfor fast montering? Stabil og tett montering i forhold til traktorens bakaksel og tyngdepunkt.

- Trekkraft 90 kN (9 tonn) pr. trommel
- Egnet for traktorer fra 59 kW (80 hk) og oppover
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Vekt 408 kg
- Elektrohydraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind som hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Dobbelkløtsj på hver trommel
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft i rolig gange