

Offshore container sjakkel

QR Code

Teknisk data

Varenr	Kode	WLL	Mål i mm							KG
			B	D	W	A	E	G	H	
		tonn								N.W.
0219104	1/2"	2,00	13	16	20	47	33	30	85	0,4
0219105	5/8"	3,25	16	19	27	61	43	38	106	0,7
0219106	3/4"	4,75	19	22	33	72	50	46	126	1,0
0219107	7/8"	6,50	22	26	38	86	58	53	148	1,7
0219108	1"	8,50	26	28	44	96	68	61	166	2,4
0219109	1 1/8"	9,50	28	32	46	111	74	68	190	3,4
0219110	1 1/4"	12,00	32	36	54	121	84	76	210	4,8
0219111	1 3/8"	13,50	36	38	59	134	92	84	232	6,5
0219112	1 1/2"	17,00	38	44	60	146	99	92	254	8,8
0219113	1 3/4"	25,00	47	51	73	178	127	106	313	17,5
0219114	2"	35,00	53	57	83	197	146	122	347	24,2



Offshore container sjakkel

Produktbeskrivelse

- Varmgalvanisert.
- Testet og sertifisert i henhold til følgende standarder:
- DNV 2.7-1, DNV GL-ST-0378, EN 13889, ASME B30.26, U.S. Fed. Spec. RR-C-271F Type IVA, Grade A, Class 3.
- Utmattingstestet til 20.000 sykluser med 1,5 ganger WLL.
- Charpy testet i henhold til kravene i DNV 2.7-1.