

FRAM Kabelar CW



QR Code

Teknisk data

Varenr.	Produkt ID	Kjetting dim.	Lommer	Dimensjoner (mm)					
				Ø	B1	B2	ø	A	
0801401	CW10-6	10 x 30	6	134	50	53	30	59	
0801402	CW10-8	10 x 30	8	170	50	53	30	74	5,5
0801403	CW13-6	13 x 39	6	168	64	65	30	74	6,3
0801404	CW13-8	13 x 39	8	218	64	65	30	89	11
0801405	CW16-7	16 x 48	7	240	82	82	35	97	17
0801406	CW16-10	16 x 48	10	330	82	82	35	147	35
0801407	CW20-6	20 x 60	6	256	100	100	45	121	23
0801408	CW20-9	20 x 60	9	367	100	100	45	146	56,5
0801409	CW26-6	26 x 78	6	330	129	125	55	140	47,4
0801410	CW26-9	26 x 78	9	475	128	125	55	180	118,2



FRAM Kabelar CW



Produktbeskrivelse

Kabelarene inngår i en nyutviklet produktserie med forbedrede egenskaper. De er produsert i seigjern, kvalitet SJK 700, og er dimensjonert for profesjonell bruk i krevende miljøer. Materialvalget gir høy mekanisk styrke kombinert med svært gode slitestyrkeegenskaper.

Tilhørende kalibrert kortlenket kjetting i Grade 80 (G8) leveres i dimensjoner opp til 32 mm, og sikrer pålitelig funksjon i trekkapplikasjoner med høye belastninger.

Den oppgraderte kabelarserien er utviklet med:

- Forbedrede mekaniske egenskaper
- Optimalisert geometri for sikker og effektiv funksjon
- Økt levetid og redusert vedlikeholdsbehov

Kabelarene er tilpasset og garantert for korrekt samvirke med FRAM kabelarkjetting, noe som sikrer optimal passform og belastningsfordeling i systemet.

Ved utskifting av kabelarer anbefales det at tilhørende kjetting fornyes samtidig, for å opprettholde systemets totale styrke, funksjon og levetid.