

Langlenket stillaskjetting



QR Code

Teknisk data

Varenr.	Kjetting dim.	Dimensjoner (mm)				Vekt (kg)
		L _T	D	B	L	
0103162	11 x 67	-	11	18	67	2,1/m
0103162-1,0	11 x 67	1000	11	18	67	2,1
0103162-1,2	11 x 67	1200	11	18	67	2,5
0103162-1,5	11 x 67	1500	11	18	67	3,2
0103162-2,0	11 x 67	2000	11	18	67	4,2
0103162-3,0	11 x 67	3000	11	18	67	6,3
0103162-4,0	11 x 67	4000	11	18	67	8,4
0103162-5,0	11 x 67	5000	11	18	67	10,5



Langlenket stillaskjetting



Produktbeskrivelse

Varmgalvanisert stillaskjetting fra FRAM ble utviklet til bruk i offshore-bransjen, og den tekniske spesifikasjonen ble tatt frem i samarbeid med Equinor. (den gang StatoilHydro)

Spesifikasjonen stiller strenge krav til materiale, produksjon, mekanisk verifisering og dokumentasjon. Disse kravene minimerer risikoen for spenningskorrosjon, og da spesielt hydrogenindusert spenningskorrosjon som følge av hydrogensprøhet.

Alle kjettingledd blir prøvelastet, og i tillegg gjennomgår prøver fra hvert produksjonsparti destruktiv testing og analyse for å verifisere følgende egenskaper:

- Kjemisk komposisjon
- Brudd- og flytegrense
- Hardhet
- Duktilitet