

# GANTERUD L5 Pro



QR Code

## Teknisk data

| Tekniske data                |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Løftekapasitet               | Maks. 5 tonn                                      |
| Nivelleringskraft            | Maks. 750 kg                                      |
| Maks. nivelleringsslaglengde | 3 m (1,5 m i begge retninger) i standardversjonen |
| To nivelleringshastigheter   |                                                   |
| Maks. kjettingvinkel         | 60 grader ved 5 tonns belastning                  |
| Total kjettinglengde         | 3 m i standardversjonen                           |
| Kjettingmål                  | 30,5 x 10 mm                                      |
| Egenvekt                     | ca. 130 kg (inkl. kjetting og kroker)             |
| Høyde                        | 638 mm                                            |
| Bredde                       | 503 mm                                            |
| Dybde                        | 495 mm                                            |

## Styresystem

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Radiorekkevidde                 | 100 m fri sikt |
| Spennings elmotor               | 24 V likestrøm |
| Strømforbruk i hvile            | 50 mA          |
| Strømforbruk maks. kontinuerlig | 24 A           |
| Strømforbruk topp               | 30 A           |

## Sertifisering

CE-merket produkt

## Miljøkrav

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Driftstemperatur          | -20 °C til +40 °C      |
| Oppbevaringstemperatur    | -20 °C til +45 °C      |
| Relativ luftfuktighet, RF | 0-90 % ved oppbevaring |





# GANTERUD L5 Pro



## Produktbeskrivelse

GANTERUD L5 Pro er et løfteåk som kombinerer ny og anerkjent teknologi for å sikre presis, trygg og effektiv nivellering av laster.

Det er designet for å håndtere både lette og tunge gjenstander, med en kapasitet fra 0 kg opp til 5 tonn. Løfteåket har en reversibel slaglengde på opptil 3 meter per krok og kan presisjonsnivelleres i to hastigheter. Med et knappetrykk nivellerer L5 Pro enkelt og trygt gjenstandene, noe som reduserer både krantid og ventetid.

L5 Pro er utviklet for krevende miljøer og kan operere i temperaturer fra  $-20$  til  $+40$  °C. Med et robust deksel, elsystem med IP65 og en driftssikker eldrift, er den både holdbar og enkel å vedlikeholde.

En brukervennlig fjernkontroll med IP67-klassifisering gir smidig manøvrering, mens minimal servicebehov gjør at du kun trenger å lade batteriet omtrent én gang i uken ved normal bruk.