

GANTERUD L20-3 Pro



QR Code

Teknisk data

Tekniske data	
Løftekapasitet	Maks. 20 tonn
Nivelleringskraft	Maks. 3 tonn
Maks. nivelleringsslaglengde	6 m (3 m i begge retninger)
To nivelleringshastigheter	
Maks. kjettingvinkel	60 grader ved 20 tonns belastning
Total kjettinglengde	6 m
Kjettingmål	60,5 x 20 mm kalibrert kjetting gr. 80 RS
Egenvekt	395 kg (inkl. kjetting og kroker)
Høyde	1050 mm
Bredde	712 mm
Dybde	623 mm

Styresystem

Radiorekkevidde	100 m fri sikt
Spennings elmotor	24 V likestrøm
Strømforbruk i hvile	50 mA
Strømforbruk maks. kontinuerlig	60 A
Strømforbruk topp	100 A

Sertifisering

CE-merket produkt

Miljøkrav

Driftstemperatur -20 °C til +40 °C



Oppbevaringstemperatur	–20 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet, RF	0–90 % ved oppbevaring

GANTERUD L20-3 Pro



Produktbeskrivelse

L20-3 Pro er et kraftig og presist løfteåk utviklet for effektiv og trygg nivellering av laster opptil 20 tonn. Ved hjelp av avansert teknologi sikrer det høy presisjon, enten det gjelder lette eller tunge gjenstander, fra 0 kg og opp til 20 tonn. Med en reversibel slaglengde på opptil 3 meter per krok og to hastigheter for finjustering, gir L20-3 Pro optimal kontroll og økt produktivitet.

Bygget for krevende miljøer, tåler L20-3 Pro temperaturer fra -20 til $+40$ °C. Den robuste konstruksjonen, kombinert med et IP65-klassifisert elsystem, gjør den slitesterk og enkel å rengjøre. En brukervennlig IP67-klassifisert fjernkontroll sikrer smidig manøvrering, mens det lave servicebehovet betyr at batteriet kun trenger lading én gang i uken ved normal bruk.